



Beskrivelse Vitocal 200-G, type BWC 201.A06

Fabrikat Viessmann

Type **Kombineret, on-off** ▼

Rumopvarmning

Nominal effekt	<input type="text" value="5,80"/>	kW
Nominal COP, incl. pumper, mm.	<input type="text" value="4,40"/>	-
Rel. COP ved 50% last	<input type="text" value="1,00"/>	-
Testtemperaturer		
Kold side	<input type="text" value="0,00"/>	°C
Varm side	<input type="text" value="35,00"/>	°C
Kold side	Jordslange ▼	
Varm side	Varmeanlæg ▼	
Særligt hjælpeudstyr	<input type="text" value="0,00"/>	W
Automatik, standby, mm.	<input type="text" value="0,10"/>	W
Varmepumper tilknyttet ventilation		
Temp. virk. grad for VGV før VP	<input type="text" value="0,00"/>	-
Dim. indblæsningstemperatur	<input type="text" value="0,00"/>	°C

Varmt brugsvand

	<input type="text" value="5,40"/>	kW
	<input type="text" value="2,70"/>	-
	<input type="text" value="0,00"/>	°C
	<input type="text" value="55,00"/>	°C
	Jordslange ▼	
	<input type="text" value="0,00"/>	W
	<input type="text" value="0,00"/>	W
	<input type="text" value="0,00"/>	-