



Beskrivelse Vitocal 200-S, AWB-M-E-AC, 201.D04

Fabrikat Viessmann

Type **Kombineret, on-off** ▼

Rumopvarmning

Nominal effekt	<input type="text" value="5,55"/>	kW
Nominal COP, incl. pumper, mm.	<input type="text" value="4,40"/>	-
Rel. COP ved 50% last	<input type="text" value="1,00"/>	-
Testtemperaturer		
Kold side	<input type="text" value="2,00"/>	°C
Varm side	<input type="text" value="35,00"/>	°C
Kold side	<input type="text" value="Udeluft"/>	▼
Varm side	<input type="text" value="Varmeanlæg"/>	▼
Særligt hjælpeudstyr	<input type="text" value="18,00"/>	W
Automatik, standby, mm.	<input type="text" value="4,62"/>	W
Varmepumper tilknyttet ventilation		
Temp. virk. grad for VGV før VP	<input type="text" value="0,00"/>	-
Dim. indblæsningstemperatur	<input type="text" value="0,00"/>	°C

Varmt brugsvand

	<input type="text" value="4,97"/>	kW
	<input type="text" value="2,64"/>	-
	<input type="text" value="7,00"/>	°C
	<input type="text" value="55,00"/>	°C
	<input type="text" value="Udeluft"/>	▼
	<input type="text" value="18,00"/>	W
	<input type="text" value="4,62"/>	W
	<input type="text" value="0,00"/>	-